TEFCOLD CR 150x210x220

Panely ke stavebnicovým boxům 120 mm



Vlastnosti produktu

- pouze panely – bez chladicích jednotek
- zámkový spojovací systém
- síla izolace 120 mm
- mnoho možností úpravy
- snadný přístup k produktům
- snadná montáž
- protiskluzová podlaha z nerezové oceli SS340
- police k dispozici - příslušenství
- rampa k dispozici - příslušenství

Pevné madlo

Zámkový systém

Panely do chladicí místnosti s 120mm izolací

Panely TEFCOLD do chladicí místnosti se snadno montují pomocí jednoduchého zámkového systému. Vyměnitelné modulární panely umožňují různé umístění dveří, takže si můžete sestavit místnost v závislosti na konkrétním prostoru. Chladicí místnosti představují efektivní a cenově dostupné řešení pro skladování objemných chlazených materiálů a často se používají v restauracích, prodejnách s lahůdkami, kavárnách a ve skladovacích prostorách obchodů a supermarketů.

Naše řada panelů do chladicích místností je vybavena účinnou polyuretanovou izolací. Pro vysoký chladicí výkon a nízkou spotřebu energie můžete naše panely zkombinovat s jednou z našich energeticky účinných monoblokových chladicích jednotek.

Pokud jde o příslušenství, máte možnost volby rampy pro snadný přístup s lehkými vozíky a pekařskými regály (místnost není vhodná pro paletové zvedáky / paletové vozíky). Nabízíme také sady policových regálových systémů pro optimalizaci úložného prostoru. Nabízíme také panely do chladicí místnosti se širokými dveřmi (viz modely WD). Panely nejsou vhodné pro venkovní použití.

Design a materiál		
Počet a typ dveří		1 křídlové plné dveře
Maximální zatížení podlahy	kg/m²	2000
Exteriér		Bílá
Interiér		Bílá
Zámek		Ano

Parametry a obsah		
Objem	m³	4.59
Šíře izolace	mm	120
Hustota izolace	kg/m³	42
Hrubá / čistá váha	kg	278 / 258
Hrubý / čistý objem	l	

Chlazení a funkce
44143

Výkon a spotřeba
44143

Rozměry		
Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	1260 x 1860 x 1960
Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	1500 x 2100 x 2200
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	2200 x 1600 x 1280
Přepravní kontejner 40 stop	ks	12