



TEFCOLD CRU1015N

Mrazicí bloková jednotka

Vlastnosti produktu

- monobloková mrazicí jednotka
- automatické odpařování kondenzátu
- okolní teplota až +43 °C a 65% vlhkost vzduchu
- digitální termostat a teplotní displej
- nerezová povrchová úprava



Mrazicí bloková jednotka ke stavebnicovému boxu o objemu 10,1-15 m³ (-10 až -20 °C)

Mrazicí bloková jednotka ke stavebnicovému boxu -10 až -20 °C

Design a materiál		Parametry a obsah			Výkon a spotřeba		
Počet a typ dveří		Vhodné pro box o objemu	m ³	10,1 - 15	Denní spotřeba	kWh/24h	31.78
Exteriér	Nerezová ocel	Hustota izolace	kg/m ³	42	Roční spotřeba	kWh/rok	11598
Vnitřní osvětlení	LED	Teplotní rozsah	°C	-20 až -10	Příkon	W	1630
		Klimatická třída		5	Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
		Hrubá / čistá váha	kg	115 / 105	Rozměry		
		Hrubý / čistý objem	l		Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	
		Chlazení a funkce			Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	600 x 965 x 770
		Typ ovládání		Elektronické	Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	1060 x 690 x 995
		Typ chlazení		Ventilované	Přepravní kontejner 40 stop	ks	68
		Typ odtávání		Automatické, horkými parami			
		Typ chladiva		R290			
		Množství chladiva	g	200			
		Termometr		Ano			